

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 F1



IEC 61482-2  
APC 2  
ELIM: 19,0 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 21,0  
cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN ISO 20471  
CL.2



\*EN 342  
(5852+5801 or 5808)

## 585281 FLAMSKYDDADE ARBETSBYXOR, WINDBREAKER

**Metallfri och inherent flamskyddad varselbyxa med hängfickor och vidare passform fodrad med ett vindtätt jerseyfoder.**

HTFR Dobby-förstärkta hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Höger benficka med ficklock, telefonficka, pennfack och dold knivknapp med hålla samt tumstocksicka. Vänster benficka med ficklock och dold D-ring, första förbandsicka och dold knivknapp med hålla samt tumstocksicka. Formade knän med knäskyddsicka i HTFR Dobby. Verktygsfästen i midjan för extra tillbehör. Bakfäll i HTFR Dobby. Justerbar fotvidd med tryckknappar. Kontrastsömmar. Eftersom byxorna har ett isytt foder kan de upplevas något mindre i storlek. \*Plagget är testat som ett 3-lagerssystem tillsammans med standardunderställ. Tranemo rekommenderar underställ 5930 och 5990.



**Färg:** 94 gul/marin

**Storlek:** C44-64; C146-156; D84-120

**Kvalitet:** 804: HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m<sup>2</sup>

811: Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m<sup>2</sup>

898: Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-laminerad, 210 g/m<sup>2</sup>

